



TOPP C15

Pogon za automatizaciju prozora i kupola



Opis proizvoda

C15 je pogon sa lancem za automatizaciju prozora i kupola, sa posebnim dodacima za monitriranje na kip prozorima sa šarkama na gornjoj i donjoj strani. Opremljen je mehanizmom za brzo povezivanje i odvezivanje lanca. Pogon je konstruisan i proizveden u saglasnosti sa odredbama CE sertifikata.

MODEL	C15 230V	C15 24V
NAPON NAPAJANJA	230V ~ 50Hz	24V DC
STRUJA	0,12A	0,43A
POTREBNA SNAGA POD OPTEREĆENJEM	25W	9W
BRZINA PRAZNOG HODA	8mm/s	7,5mm/s
SNAGA POTISKIVANJA	300N	
SNAGA PRIVLAČENJA	200N	
MINIMALNA VISINA PROZORA (ŠARKE GORE)	200mm	
MINIMALNA VISINA PROZORA (ŠARKE DOLE)	350mm	
MOGUĆI HOD	120mm, 240mm	
KRAJNJA POZICIJA OTVARANJA	Elektronska	
KRAJNJA POZICIJA ZATVARANJA	Po sili zatvaranja	
IZOLACIJA	Klasa II	
VRSTA I TRAJANJE RADA	S2 4min	
RADNA TEMPERATURA	-5°C + 55°C	
KLASA ZAŠTITE	IP30	
INSTALACIJA VIŠE MOTORA NA ISTOM KRILU	Ne	
MOGUĆNOST PARALELNOG VEZIVANJA	Da	



Tehnički nacrt

