



TOPP K140

Pogon za automatizaciju visokofrekventnih pešačkih prolaza težine do 140 kilograma



Opis proizvoda

K140 pogon za automatizaciju visokofrekventnih pešačkih prolaza opremljen je kontrolnom pločom sa mikroprocesorima poslednje generacije. Maksimalno opterećenje iznosi 140 kg i namenjen je intenzivnoj upotrebi. Ugrađene sigurnosne funkcije kontrolišu silu potiska i sprečavanje gnječenja. Pogon je usaglašen sa direktivom EN16005 i CE standardom.

MODEL	K140	
NAPON NAPAJANJA	230V ~ 50Hz	
NAPAJANJE POMOĆ. UREĐAJA	24V - 500mA max	
STRUJA	0,32A	
MIN. SNAGA POD OPTEREĆENJEM	70W	
VRSTA I TRAJANJE RADA	Kontinualno (non-stop)	
BRZINA OTVARANJA/ZATVARANJA	Podesivo 100-800 mm/s	
BRZINA PRILASKA U OTVARANJU/ZATVARANJU	Podesivo 1-50	
UBRZAVANJE U OTVARANJU/ZATVARANJU	Podesivo 1-12	
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ZATVARANJA	od 0 do 60 sekundi	
OSIGURAČ GLAVNOG NAPAJANJA	T800mA 5x20mm (stakleni)	
BROJ PANELA	1 PANEL	1 PANEL
MAKSIMALNI KAPACITET	140 Kg	70kg + 70 Kg
VELIČINA OTVORA	800 - 2800mm	1000 - 2800mm



Tehnički nacrt

