




TOPP
tecnologie del movimento

TOPP RWA centrale

RWZ serija centrala za odimljavanje i protivpožarne evakuacione sisteme



24V



Opis proizvoda

Centrale za odimljavanje i protivpožarne evakuacione sisteme sa konektor za vezu sa 24V aktuatorima, VdS usaglašenost sa VdS 2581 i VdS 2593 direktivama, integrisano napajanje sertifikovano u skladu sa DIN EN 12101-10, testirana u skladu sa EN 12101-9 standardom, signalnim linijama (automatski detektor plamena, RT 2 ručni taster za slučaj nužde sa indikatorima rada, alarma, greške sistema i tasterom za reset, konektor za vezu sa kontrolnim panelom za požar ili dodatne automatske detektore plamena). Reset alarma korišćenjem RT2 tastera ili preko kontrolnog panela. Tehnički detalji se mogu razlikovati shodno RWZ modelu.

Odabir funkcija:

- “Auto-zatvaranje” (automatsko zatvaranje nakon reseta alarma).
- “Greška = Alarm” (alarm kod greške signalne linije).
- “Automatic OFF” (isključivanje automatske komande - bez obzira isključeno alarmno stanje).
- “Termalni alarm” (alarm za prekoračenje temperature od 70 °C unutar kućišta centrale).
- Mogućnost povezivanja tastera za ventilaciju.
- Mogućnost podešavanja ventilacije i vremenskih pozicija.
- Mogućnost povezivanja eksternih kontrola za kišu i vetar.
- Normalan rad, alarmno stanje i očitavanje greške na ručnom tasteru u slučaju nužde.
- Interni servisni ekran prikazuje detaljne informacije o statusu instalacije i održavanja.
- Plug-in terminalni konektori (sem konektora za aktuator).
- Pre direktne promene smeru aktuatori se na kratko zaustavljaju.
- Čelična limena kutija, svetlo sive boje (RAL 7035).

VIŠE INFORMACIJA:



Tehničke karakteristike

	RWZ 1-4b	RWZ 4-8d	RWZ 5-16e	RWZ 5-24e	RWZ 7-32e
Napajanje	230V~50Hz.				
Izlazno napajanje	24 v				
Maksimalna potrošnja	0,7 A	1,1 A	2,2 A	3,3 A	4,4 A
Maksimalna primenjiva potrošnja	4 A	8 A	16 A	24 A	32A
Baterije	2 x 2Ah/12V	2 x 7Ah/12V	2 x 12Ah/12V	2 x 17Ah/12V	2 x 17Ah/12V
Tip servisa	S1 - kontinualni				
Već podešen za	senzor vetra, kiše, taster				
Radna temperatura	- 5°C + 40°C				
Dimenzije (mm)	330x330x110	400x400x135	500x500x210	600x600x210	600x600x210
Mogućnost povezivanja sa aktuatorima i sinhronizacija na jednom prozoru:					
C160 RWA c.360	9	19	38	57	76
C160 RWA c.600	6	13	26	39	52
C160 RWA c.360 tandem	4	9	18	27	36
ACK4 RWA	2	4	10	12	20
ACK4S RWA	3	6	12	18	24
T80 RWA	2	4	10	12	32

24V CE RWA IP55