



TOPP T240

Pogon za automatizaciju visokofrekventnih pešačkih prolaza težine do 240 kilograma



Opis proizvoda

T240 pogon za automatizaciju visokofrekventnih pešačkih prolaza opremljen je kontrolnom pločom sa mikroprocesorima poslednje generacije. Maksimalno opterećenje iznosi 240 kg i namenjen je intenzivnoj upotrebi. Ugrađene sigurnosne funkcije kontrolišu silu potiska i sprečavanje gnječenja. Pogon je usaglašen sa direktivom EN16005 i CE standardom.

MODEL	T240	
NAPON NAPAJANJA	230V ~ 50Hz	
NAPAJANJE POMOĆ. UREĐAJA	24V - 500mA max	
STRUJA	0,41A	
POTREBNA SNAGA POD OPTEREĆENJEM	90W	
VRSTA I TRAJANJE RADA	Kontinualno, intezivno (non-stop)	
BRZINA OTVARANJA/ZATVARANJA	Podesivo 100-800 mm/s	
BRZINA PRILASKA U OTVARANJU/ZATVARANJU	Podesivo 1-50	
UBRZAVANJE U OTVARANJU/ZATVARANJU	Podesivo 1-12	
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ZATVARANJA	od 0 do 60 sekundi	
OSIGURAČ GLAVNOG NAPAJANJA	T800mA 5x20mm (stakleni)	
BROJ PANELA	1 PANEL	1 PANEL
MAKSIMALNI KAPACITET	120 Kg	120kg + 120 Kg
VELIČINA OTVORA	800 - 2800mm	1000 - 2800mm



Tehnički nacrt

