



TOPP T50

Linearni pogon za automatizaciju krovnih prozora, kupola i brisoleja



24V

230V



Opis proizvoda

T50 je linearni pogon sa samopodesivim kretanjem zupčaste letve, za automatizaciju krovnih prozora, kupola i brisoleja. Dostupan je sa svim potrebnim dodacima za montiranje, u varijantama na 230V ili 24V. Maksimalna sila je 500N, a dužinu hoda je moguće podešavati u razmacima od 50 ili 100 mm do maksimalne dužine. U 'S' verziji moguće je sinhronizovati rad više motora na jednom krilu sa ili bez šipke za konekciju.

MODEL	T50 230V	T50 24V
NAPON NAPAJANJA	230V ~ 50Hz	24V DC
STRUJA	0,3A	1,4A
BRZINA PRAZNOG HODA	18mm/s	10mm/s
DUPLA IZOLACIJA	Da	Nije primenjivo
MAKSIMALNO OPTEREĆENJE	500N	
MAKS. OPTEREĆENJE / TANDEM / 1 GLAVNI + 1 POMOĆNI	500N	
MAKS. OPTEREĆENJE / TANDEM / 1 GLAVNI + 1 GLAVNI	700N	
MAKS. OPTEREĆENJE / TANDEM / 1 GLAVNI + 2 POMOĆNA	450N	
RAZDALJINA IZMEĐU DVE TAČKE OSLANJANJA	Max 2,4m - min 1m (1,5m između 2 glavna)	
MOGUĆI HODOVI (+/-20MM) T50 MOD. 320	150 - 200 - 250 - 320 mm	
MOGUĆI HODOVI (+/-20MM) T50 MOD. 500	150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 450 - 500 mm	
MOGUĆI HODOVI (+/-20MM) T50 MOD. 750	180 - 280 - 370 - 470 - 560 - 650 - 750 mm	
MOGUĆI HODOVI (+/-20MM) T50 MOD. 1000	PODESIVA PO ZAHTEVU	
VRSTA I TRAJANJE RADA	S2 4 min	
RADNA TEMPERATURA	-5°C + 55°C	
KLASA ZAŠTITE	IP55	
MOGUĆNOST PARALELNOG VEZIVANJA	Da	
INSTALACIJA VIŠE MOTORA NA ISTOM KRILU	Mehanička, pomoću šipke za konekciju / 'S' verzija	
PODEŠAVANJE HODA	Enkoder	
DIMENZIJE	Od 610 do 1030x62x94mm	



Tehnički nacrt

